

Daikin Emura FTXJ

Nástěnná jednotka

Tvar a funkce, poskytující efektivitu a pohodlí.



Kompatibilní
s DCS



Ceny	FTXJ/RXJ	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C) s FTXJ-AW	CZK	71.252,-	74.983,-	86.274,-	102.742,-	112.722,-
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C) s FTXJ-AS	CZK	73.577,-	77.209,-	88.842,-	106.551,-	115.588,-
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C) s FTXJ-AB	CZK	71.808,-	75.566,-	86.961,-	103.553,-	113.577,-
Cena vnitřní jednotky (FTXJ-AW)	CZK	27.673,-	29.141,-	34.465,-	40.572,-	42.723,-
Cena vnitřní jednotky (FTXJ-AS)	CZK	29.998,-	31.367,-	37.033,-	44.381,-	45.589,-
Cena vnitřní jednotky (FTXJ-AB)	CZK	28.229,-	29.724,-	35.152,-	41.383,-	43.578,-
Cena venkovní jednotky	CZK	43.579,-	45.842,-	51.809,-	62.170,-	69.999,-

Údaje o účinnosti	FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,5
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,43	0,56	0,78
	Vytápění	Jmen.	kW	0,50	0,56	0,99
Prostorové chlazení	Energetický štítek			A+++		A++
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,0	2,5	3,4
	SEER			8,75	8,74	8,73
	Roční spotřeba energie		kWh/a	80	100	136
Prostorové vytápění (průměrné podmínky)	Energetický štítek			A+++		A++
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,40	2,45	2,50
	SCOP				5,15	
	Roční spotřeba energie		kWh/a	652	666	680
Jmenovitá účinnost	EER			4,70	4,46	4,37
	COP			5,00	4,04	4,02
	Roční spotřeba energie			213	280	389
	Směrnice pro štítek spotřeby Chlazení/Vytápění				A/A	

Vnitřní jednotka	FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm			
Hmotnost	Jednotka		kg			
Vzduchový filtr	Typ		Odnímatelný/omyvatelný			
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m³/min		
		Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m³/min		
Hladina akust. výkonu	Chlazení*			57		
	Vytápění			-		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dB(A)	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41
Ovládání	Infračervený dálkový ovladač			ARC488A1W/S/K		

Venkovní jednotka	RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm			
Hmotnost	Jednotka		kg			
Hladina akust. výkonu	Chlazení*	Jmen.	57/59/60	57/61/61	58/62/63	
	Vytápění	Jmen.	57/59/60	57/61/61	58/62/63	
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	46	49	48	
	Vytápění	Jmen.	47	49	48	49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB			
Chladivo	Typ / GWP / Náplň		R-32/675/0,76/0,52			
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	Vnější průměr	mm			
	Délka potrubí	Vnitř. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m			
	Doplňení náplně chladiva		kg/m			
	Výškový rozdíl	Vnitř. jedn.-Venk. jedn. Max.	m			
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí	Hz/V	1~/50/220-240			
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jistění (MFA)	A	10	13		

* Jmenovité hodnoty akustického výkonu chlazení odpovídají měření společnosti Eurovent při délce potrubí 5 m.

Příslušenství pro jednotky Emura

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
EKR521	Kabelový svazek (požadovaný pro spojení S21)	474,-
ARC488A1W/S/K	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard	standard
BRC073	Kabelový ovladač (Je vyžadován kabel BRCW901. Zkontrolujte tabulku příslušenství.)	6.177,-