

Perfera W FTXM

Nástěnná jednotka

Atraktivní nástěnná jednotka zajišťující perfektní kvalitu vzduchu.



integrovaný

Kompatibilní
s DCS



Ceny	FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK		43.360,-	47.267,-	55.866,-	66.561,-	74.990,-	93.478,-	107.550,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	14.198,-	15.269,-	16.682,-	20.062,-	23.617,-	28.479,-	39.981,-	46.062,-
Cena venkovní jednotky	CZK		28.091,-	30.585,-	35.804,-	42.944,-	46.511,-	53.497,-	61.488,-

Údaje o účinnosti	FTXM + RXM	CTXM15A	20A + 20A	25A + 25A	35A + 35A	42A + 42A	50A + 50A	60R + 60R	71R + 71R
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,9/2,0/3,0	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,5/4,2/5,2	1,7/5,0/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW	0,8/2,5/4,5	0,8/2,8/5,0	0,8/4,0/5,2	1,5/5,4/5,7	1,7/5,8/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2
Příkon	Chlazení	Jmen.	kW	0,37	0,48	0,76	1,00	1,36	1,77
	Vytápění	Jmen.	kW	0,50	0,56	0,88	1,29	1,40	1,94
Prostorové chlazení	Energetický štítek			A+++		A++		A++	
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00
	SEER			9,47			9,25	8,11	6,90
	Roční spotřeba energie	kWh/a		74	92	132	181	224	304
Prostorové vytápění (průměrné podmínky)	Energetický štítek			A+++		A++		A++	
	Jmenovitý výkon	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80
	SCOP/A			5,20			5,00		4,30
	Roční spotřeba energie	kWh/a		619	647	673	1.120	1.312	1.562
Jmenovitá účinnost	EER			5,35	5,20	4,63	4,20	3,68	3,39
	COP			5,00		4,55	4,19	3,95	3,61
	Roční spotřeba energie	kWh		187	240	378	500	679	885
	Směrnice pro štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění		A/A				A/A	B/D

Vnitřní jednotka			FTXM	CTXM15A	20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	298x804x252						299x998x292	
Hmotnost	Jednotka		kg	11,5						14,5	
Vzduchový filtr	Typ	Odnímatelný/omyvatelný									
Ventilátor - průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m³/min	4,9/6,3/8,9/11,9			4,6/7,1/9,4/13,2	5,0/7,2/9,8/13,3	5,9/7,8/10,4/12,7	9,1/11,8/14,0/16,7	10,0/12,2/15,0/16,9
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m³/min	4,9/6,9/9,2/11,4			5,1/6,9/9,4/11,1	5,3/7,1/10,0/14,0	6,9/8,6/11,5/14,5	11,1/12,4/15,2/16,5	11,6/12,7/15,8/17,7
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	54			58		60		60
	Vytápění		dBA	53					60		59 61
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dBA	19/25/33/41			19/29/37/45	21/30/38/45	27/33/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dBA	20/26/34/39		20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/37/45	31/34/41/46	33/36/41/45	34/37/42/46

Venkovní jednotka				RXM		20A	25A	35A	42A	50A	60R	71R
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	Připojitelné pouze k multi venkovním jednotkám	610x923x367					734x954x401	734x954x401	
Hmotnost	Jednotka		kg		36			40	49	49	55	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	Tichý provoz/Max.	dBA		56/61	56/62	58/62	58/63	-	-		
	Vytápění	Tichý provoz/Jmen./Max.	dBA		56/58/61	56/60/62	58/61/62	58/62/63	63	67		
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA		46	47	48		48	47		
	Vytápění	Jmen.	dBA		47		49		49	48		
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB		-10~-50°C					-10~-46°C		
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB		-20~-24°C					-15~-24°C		
Chladivo	Typ / GWP / Náplň	kg / TCO _{Eq}			R-32/675/0,95/0,64					R-32/675/1,10/0,74	R-32/675/1,15/0,776	
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	Vnější průměr	mm		6,35/9,50					6,35/12,7	6/12,7	6/15,9
	Délka	Venk. jedn./Vnitř. jedn. Max.	m		20	30			30			
	potrubí	Systém Předplněno	m		10					10		
	Doplnění náplně chladiva		kg/m		0,02 (pro délku potrubí nad 10m)							
	Výškový rozdíl	Vnitř. jedn.- Venk. jedn.	m	15	20		20					
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí	Hz/V		1~/50/220-240								
Proud - 50Hz	Max. hodnota proudového jištění (MFA)	A		10	13			16	16	20		

Příslušenství pro jednotky Perfera FTXM-A a FTXM-R

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
EKR521	Kabelový svazek (požadovaný pro spojení S21)	474,-
ARC466A86	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard pro FTXM-A	standard
ARC466A67	Infračervený dálkový ovladač je obsažen jako standard pro FTXM-R	standard
BRC073	Kabelový ovladač (Je vyžadován kabel BRCW901. Zkontrolujte tabulku příslušenství.)	6.177,-
KAF970A46	Náhradní Titanium Apatitový Deodorizační filtr (bez rámečku), 1 sada (doporučujeme měnit každé 3 roky)	na vyžádání
KAF057A41	Stříbrný částečně antibakteriální filtr (s rámečkem) 2 sady (doporučená výměna každé 3 roky)	na vyžádání