

Sensira FTXC

Nástěnná jednotka

Se všemi funkcemi pro optimální vnitřní klima a mnohem víc.



volitelné



Ceny	FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Cena za set (vnitřní j. + venkovní j. + ovladač R/C)	CZK	22.153,-	23.976,-	26.040,-	38.584,-	45.570,-	57.402,-
Cena vnitřní jednotky	CZK	7.384,-	7.992,-	8.680,-	12.861,-	15.190,-	19.134,-
Cena venkovní jednotky	CZK	14.769,-	15.984,-	17.360,-	25.723,-	30.380,-	38.268,-

Údaje o účinnosti	FTXC + RXC	20D + 20D	25D + 25D	35D + 35D	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D
Chladicí výkon Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,0/3,0	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,4/5,1/6,2	1,8/6,2/7,0	2,3/7,1/7,3
Topný výkon Min./Jmen./Max.	kW	1,3/2,5/4,0	1,3/2,8/4,0	1,3/4,0/4,8	1,4/5,6/6,6	1,5/6,4/8,0	2,3/8,0/9,0
Příkon Chlazení Min./Jmen./Max.	kW	0,30/0,60/1,15	0,30/0,77/1,15	0,32/1,05/1,74	0,30/1,55/2,11	0,38/1,89/2,05	0,44/2,38/2,54
Vytápění Min./Jmen./Max.	kW	0,28/0,67/1,35	0,28/0,75/1,35	0,28/1,07/1,57	0,27/1,52/1,85	0,33/1,68/2,35	0,50/2,46/2,74
Prostorové chlazení Energetický štítek				A ⁺			A
Jmenovitý výkon Pdesign	kW	2,08	2,57	3,44	5,08	6,21	6,96
SEER		6,89	6,84	6,87	6,45	6,40	5,30
Roční spotřeba energie	kWh/a	106	131	175	276	339	460
Prostorové vytápění (průměrné podmínky) Energetický štítek				A ⁺			A
Jmenovitý výkon Pdesign	kW	1,87	2,23	2,24	3,90	4,10	6,35
SCOP/A		4,40	4,45	4,28	4,42	4,24	3,81

Vnitřní jednotka	FTXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Rozměry Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	288x770x234			297x990x273	
Hmotnost Jednotka		kg	9,0		9,5		13,0
Vzduchový filtr Typ			Removable/washable				
Ventilátor - průtok vzduchu Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	m ³ /min	5,4/6,1/8,1/10,8	5,4/6,4/8,7/11,1	7,4/8,2/9,9/12,5	10,2/12,5/14,5/20,4	
Hladina akust. výkonu Chlazení		dBA	57	58	60	63	
Hladina akust. tlaku Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Střední/Vysoké	dBA	21/26/33/40	22/26/34/41	30/33/39/47	31/38/42/48	

Venkovní jednotka			RXC	20D	25D	35D	50D	60D	71D
Rozměry	Jednotka	Výška x Šířka x Hloubka	mm	550x658x273			615x845x300		695x930x350
Hmotnost	Jednotka		kg	24,0		26,0	39,0		45,0
Hladina akust. výkonu	Chlazení		dBA	58		60	65	66	69
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Vysoké	dBA	45		46	51	54	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	10~46			-10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-15~24					
Chladivo	Typ / GWP / Náplň	kg / TCO _{Eq}		R-32/675/0,55/0,371		R-32/675/0,75/0,506	R-32/675/1,00/0,675	R-32/675/1,10/0,743	R-32/675/1,15/0,776
Připojení potrubí	Kapalina/Plyn	Vnější průměr	mm	6,35/9,5			6,35/12,7		
	Délka	Venik. jedn.-Vnitř. jedn. Max.	m	20			30		
	potrubí	Systém	Předplněno	8					
		Doplnění náplně chladiva	kg/m	0,017 (pro délku potrubí nad 7,5m)					
		Výškový rozdíl	Vnitř. jedn.- Venk. jedn. Max.	m	15			20	
Elektrické napájení	Fáze/Frekvence/Napětí		Hz/V	1~/50/220-240					
Proud - 50Hz		Max. hodnota proudového jistění (MFA)	A	16					

Příslušenství pro jednotky Sensira FTXC-C

Typ materiálu	Popis	Cena CZK
ARC486A2	Infračervený dálkový ovladač	standard
BRP069B45	Wi-Fi ovládání	948,-