

Nástěnná jednotka

Kde se inovace spojují s kreativitou

- › Kompaktní a funkční design vhodný do každého interiéru v elegantní povrchové úpravě v barvě bílé, stříbrné, černé a černé dřevo
- › Coanda efekt optimalizuje proudění vzduchu pro komfortní klima. Použití speciálních žaluzií umožňuje lepší řízení proudění vzduchu a lepší distribuci teploty v celé místnosti
- › Po stanovení teploty v místnosti, inteligentní tepelné čidlo zajistí rovnoměrnou distribuci vzduchu v místnosti před tím, než se přepne na schéma proudění vzduchu, které směřuje teplý nebo studený vzduch do míst, kde je to potřeba
- › Téměř neslyšná: jednotka je za provozu tak tichá, že téměř zapomenete, že tam je
- › Používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny, jako jsou pyly nebo plísňe, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch
- › Aplikace Onecta: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoli místa pomocí aplikace, přes vaši místní síť nebo internet
- › Hlasové příkazy pomocí aplikací Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete regulovat hlavní funkce, jako je nastavená teplota, provozní režim, otáčky ventilátoru atd.
- › Výběr produktu R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68 % v porovnání s produktem R-410A a vede k nižší spotřebě energie díky vysoké energetické účinnosti
- › Hodnoty celoroční účinnosti při chlazení a vytápění až A+++



CTXA-AW



CTXA-BB



CTXA-BT



CTXA-BS



RXA-A9



FTXA-AW



FTXA-BB



FTXA-BT



FTXA-BS



RXA-B

Další podrobnosti lze získat naskenováním nebo kliknutím na QR kódy.

Údaje o účinnosti		FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.	kW	Pouze pro kombinace s multi venkovními jednotkami	1,30/2,00/2,60	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,00/5,30
Topný výkon	Min./Jmen./Max.	kW		1,30/2,50/3,50	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Vytápění	Min./Jmen./Max.		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,31/-	-/1,45/-
Prostorové chlazení	Třída energetické účinnosti			A+++				A+++
	Jmenovitý výkon Pdesign	kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER			8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
Prostorové vytápění (průměrné podmínky)	Roční spotřeba energie	kWh/a		80	100	136	196	239
	Třída energetické účinnosti			A+++				A+++
	Jmenovitý výkon Pdesign	kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
Jmenovitá účinnost	SCOP/A				5,15		4,60	
	Roční spotřeba energie	kWh/a		653	666	680	1.150	1.217
				4,70	4,46	4,37	3,99	3,68
	EER				5,00	4,04	4,12	4,00
	COP						526	679
	Roční spotřeba energie	kWh			-			
Směrnice pro šířku spotřeby Chlazení / Vytápění				A/A				

Vnitřní jednotka		FTXA	CTXA15AW/BS/BT/BB	20AW/BS/BT/BB	25AW/BS/BT/BB	35AW/BS/BT/BB	42AW/BS/BT/BB	50AW/BS/BT/BB
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x189				
Hmotnost	Jednotka		kg	11,5				
Vzduchový filtr	Typ			Demontovatelný/omyvatelný				
Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Vysoké	4,6/6,1/8,2/11,0	4,6/6,1/8,6/11,5	4,6/6,1/8,6/11,9	4,6/7,2/9,8/13,1	5,2/7,6/10,4/13,5
		Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Vysoké	4,5/6,4/8,7/10,9	4,5/6,4/9,0/11,1	4,5/6,4/9,0/11,5	5,2/7,7/10,5/14,6	5,7/8,2/11,1/15,1
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	57			60	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Tichý provoz/Nízké/Vysoké	dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	21/29/45	24/31/46
	Vytápění	Tichý provoz/Nízké/Vysoké	dBA	21/25/39	19/25/39	19/25/40	21/29/45	24/33/46
Řídicí systémy	Infračervené dálkové ovládání			ARC466A58				

Venkovní jednotka		RXA	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x840x350			
Hmotnost	Jednotka		kg	32			
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	59,0	61,0	62,0	62,0
Hladina akustického tlaku	Vytápění	Jmen.	dBA	59,0	61,0	48,0	48,0
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~-46			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-15~-24			
Chladivo	Typ/GWP			R-32/675,0			
	Náplň	kg/TCO2Eq		0,76/0,52			
Připojovací rozměry	Kapalina/plyn	Vnější průměr	mm	6,35/9,50			
	Délka potrubí Venk.jedn.-Vnit.jedn.	Max.	m	20			
	Doplňné náplně chladiva	kg/m		0,02 (pro délku potrubí přesahující 10 m)			
	Rozdíl úrovní Vnit.jedn.-Venk.jedn.	Max.	m	15,0			
Elektrické napájení	Počet fází / Frekvence / Napětí	Hz/V		1~/50 /220-240			
Proud – 50 Hz	Max. hodnota proudového jistižení (MFA)	A		10			

Obsahuje fluorované sklenicové plyny | Provozní rozsah je na samostatném výkresu | Údaje o elektrickém systému najdete v samostatném výkresu | Jmenovité chladicí výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 27 °CDB, 19 °CWB, venkovní teplota: 35 °CDB, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdílní úrovně: 0 m. | Jmenovité topné výkony jsou založeny na: vnitřní teplota: 20 °CDB, venkovní teplota: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentní délka potrubí chladiva: 5 m, rozdílní úrovně: 0 m.